

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 31001—1998

苧麻精干麻

Degummed ramie

1998-12-25 发布

1999-07-01 实施

国家纺织工业局 发布

前 言

为了满足国际贸易和科技交流的需要,特别是为适应“复关”的形势需要,实现我国标准与国际标准接轨的大趋势,使苧麻产品的质量达到国际先进水平,特制定本标准。本标准在技术内容和试验方法方面采用国内通用的先进测试方法和先进标准的部分内容。

本标准的附录 A 为标准的附录。

本标准从 1999 年 7 月 1 日起实施。

本标准由原中国纺织总会提出。

本标准由湖南苧麻技术研究中心归口。

本标准起草单位:湖南省纺织产品质量监督检验测试中心、株洲苧麻纺织印染厂。

本标准主要起草人:蒋敏、张水泉、刘黎明。

中华人民共和国纺织行业标准

苧麻精干麻

FZ/T 31001—1998

Degummed ramie

1 范围

本标准规定了苧麻精干麻的产品品种规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定经脱胶后制得的苧麻精干麻的品质和作为交接验收的统一规定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 5881—1986 苧麻理化性能试验取样方法
- GB/T 5882—1986 苧麻束纤维断裂强度试验方法
- GB/T 5884—1986 苧麻纤维支数试验方法
- GB/T 5885—1986 苧麻纤维白度试验方法
- GB/T 5886—1986 苧麻单纤维断裂强度试验方法
- GB/T 5889—1986 苧麻化学成分定量分析方法
- GB/T 8170—1987 数值修约规则
- GB/T 9995—1997 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法
- ZB/T W30 001—1989 温度与回潮率对苧麻纤维(精干麻、精梳麻条)断裂强度的修正方法

3 产品品种规格

3.1 本标准中的产品根据工艺及质量要求,分为普通品、优级品和特优品三种。

3.2 苧麻精干麻的公定回潮率为12%。

4 技术要求

4.1 苧麻精干麻技术要求见表1。