



中华人民共和国国家标准

GB 18082.1—2012
代替 GB 18082—2000

皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离 第 1 部分：皮革鞣制加工业

Health protection zone for leather and fur and manufactured products industry—
Part 1: Leather tanning industry

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 18082.1—2012。

2012-11-20 发布

2013-05-01 实施

中华人民共和国卫生部
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本部分 4.2~4.4 为推荐性的,其余为强制性的。

GB 18082《皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离》分为 3 个部分:

- 第 1 部分:皮革鞣制加工业;
- 第 2 部分:皮革制品制造业;
- 第 3 部分:毛皮鞣制及制品加工业。

本部分为 GB 18082 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB 18082—2000《制革厂卫生防护距离标准》,与 GB 18082—2000 相比主要技术变化如下:

- 调整了标准名称,并依据 GB/T 1.1—2009 调整了标准结构;
- 修订了卫生防护距离的定义,增加了敏感区、复杂地形 2 项术语和定义;
- 修订了卫生防护距离标准限值,调整了生产规模分档;
- 增加了有关绿化的要求。

本部分由中华人民共和国卫生部提出并归口。

本部分由中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、温州市疾病预防控制中心负责起草,平阳县卫生监督所参加起草。

本部分主要起草人:金银龙、曾士典、洪燕峰、徐礼源、张伟、杨文静、陈瑞生、佟冬青、陈松林、方黄虹、徐青青、王黎荔、闫旭。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离

第 1 部分：皮革鞣制加工业

1 范围

GB 18082 的本部分规定了皮革鞣制加工企业与敏感区之间所需卫生防护距离。

本部分适用于地处平原地区的皮革鞣制加工企业的新建、改建、扩建工程。现有皮革鞣制加工企业可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3840—1991 制定地方大气污染物排放标准的技术方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

卫生防护距离 health protection zone

产生有害因素的部门(生产车间或作业场所)的边界至敏感区边界的最小距离。

3.2

敏感区 sensitive area

居民区、学校、医院等对大气污染比较敏感的区域。

3.3

复杂地形 complicated landform

山区、丘陵、沿海等。

4 指标要求

4.1 皮革鞣制加工业卫生防护距离标准限值见表 1。

表 1 皮革鞣制加工业卫生防护距离标准限值

生产规模 万标张/年	所在地区近 5 年平均风速 m/s	卫生防护距离 m
<100	<2	500
	2~4	400
	>4	300