

UDC 622.2:614.8  
A 22



# 中华人民共和国国家标准

GB 14161—93

## 矿 山 安 全 标 志

Mine safety signs

1993-03-01发布

1993-11-01实施

国家技术监督局发布

## 目 次

1	主题内容与适用范围	( 1 )
2	引用标准	( 1 )
3	矿山安全标志分类	( 1 )
4	禁止标志	( 1 )
5	警告标志	( 8 )
6	指令标志	( 14 )
7	路标、名牌、提示标志	( 19 )
8	指导标志	( 24 )
9	补充标志	( 25 )
10	颜色	( 26 )
11	矿山安全标志牌的制作与检验	( 26 )
12	矿山安全标志牌的设置与管理	( 26 )
	附录 A 颜色范围(补充件)	( 27 )
	附录 B 矿山安全标志牌制作图示例(参考件)	( 30 )
	附录 C 索引(参考件)	( 32 )

# 中华人民共和国国家标准

GB 14161—93

## 矿山安全标志

Mine safety signs

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了矿山传递安全信息的主要标志。

本标准适用于各类矿山。

### 2 引用标准

GB 2894 安全标志

GB 4792 放射卫生防护基本标准

GB 6527.2 安全色使用导则

GB 8416 视觉信号表面色

### 3 矿山安全标志分类

矿山安全标志分为主标志和补充标志两类。

#### 3.1 主标志

3.1.1 禁止标志：禁止或制止人们的某种行为的标志。

3.1.2 警告标志：警告人们注意可能发生危险的标志。

3.1.3 指令标志：指示人们必须遵守某种规定的标志。

3.1.4 路标、名牌、提示标志：告诉人们目标方向、地点的标志。

3.1.5 指导标志：提高人们安全生产意识和劳动卫生意识的标志。

#### 3.2 补充标志

补充标志是主标志的文字说明或方向指示，它只能与主标志同时使用。

### 4 禁止标志

4.1 禁止标志的基本形状为带斜杠的圆环如图1所示。

4.2 禁止标志的颜色，为白底、红圈、红斜杠、黑图形符号。