

ICS 25.100.70
J 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 2495—1996

普通磨具 包装

Packing for bonded abrasive products

1996-07-05 发布

1997-02-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准按 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第1部分：标准编写的基本规定》和 GB 1.7—88《标准化工作导则 产品包装标准编写规定》的要求编写的。

本标准对 GB 2495—84 进行修订时，将 GB 2495—84 中产品标志的内容，更改为运输收发货标志和包装储运图示标志的内容；增加了包装技术要求，包装件运输、贮存要求，试验方法及检验规则等内容。

本标准自实施之日起，同时代替 GB 2495—84。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由全国磨料磨具标准化技术委员会归口。

本标准由四砂股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：董前程、罗树财、王勃训。

中华人民共和国国家标准

普通磨具 包装

Packing for bonded abrasive products

GB/T 2495—1996

代替 GB 2495—84

1 范围

本标准规定了普通磨具产品的包装技术要求,包装件运输、贮存,试验方法及检验规则。
本标准适用于普通磨具的内销包装。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 325—84 黄板纸
- GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 4857.3—92 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法
- GB/T 4857.5—92 包装 运输包装件 跌落试验方法
- GB/T 4857.18—92 包装 运输包装件 编制性能试验大纲的定量数据
- GB 4892—85 硬质直方体运输包装尺寸系列
- GB 6388—86 运输收发货标志
- GB 6543—86 瓦楞纸箱
- GB 6544—86 瓦楞纸板
- GB 7284—87 框架木箱
- GB 8166—87 缓冲包装设计方法
- GB 9174—92 一般货物运输包装通用技术条件
- GB 12023—89 塑料打包带
- GB 12464—90 普通木箱

3 技术要求

3.1 一般要求

- 3.1.1 产品的包装应符合科学、经济、牢固、美观和适销的要求。
- 3.1.2 包装设计应根据产品特点,流通环境条件和客户要求,做到包装紧凑,防护合理,安全可靠。
- 3.1.3 产品需经检验合格,方可进行内外包装。
- 3.1.4 包装件外形尺寸和质量应符合国内运输方面有关超限、超重的规定。硬质直方体运输包装件的尺寸应符合 GB 4892 的规定。包装箱内部尺寸见附录 A(提示的附录)。

3.2 材料要求

- 3.2.1 外包装用普通木箱按 GB 12464 的规定;框架木箱按 GB 7284 的规定。

国家技术监督局 1996-07-05 批准

1997-02-01 实施