



中华人民共和国国家标准

GB/T 31268—2014

限制商品过度包装 通则

Restricting excessive packaging for commodity—General rule

2014-12-05 发布

2015-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国包装联合会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)归口。

本标准起草单位:中国包装联合会、福建省闽旋科技股份有限公司、四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市铭丰包装品制造有限公司、机械科学研究总院。

本标准主要起草人:王利、黄雪、邹耀邦、陈利科、朱斌、陈华、朱婧、周琳。

限制商品过度包装 通则

1 范围

本标准规定了限制商品过度包装的总则、包装设计、包装材质和包装成本等通用要求。
本标准适用于所有商品的包装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4122.1—2008 包装术语 第1部分:基础
GB/T 4892 硬质直方体运输包装尺寸系列
GB/T 8166 缓冲包装设计
GB/T 12123 包装设计通用要求
GB/T 13201 圆柱体运输包装尺寸系列
GB/T 13757 袋类运输包装尺寸系列
GB/T 16716(所有部分) 包装与包装废弃物
GB/T 17448 集装袋运输包装尺寸系列

3 术语和定义

GB/T 4122.1—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T 4122.1—2008 中的某些术语和定义。

3.1

内装物 contents

包装件内所装的产品或物品。

[GB/T 4122.1—2008,定义 2.9]

3.2

过度包装 excessive package

超出正常的包装功能需求,其包装层数(3.3)、包装空隙率(3.4)、包装成本超过必要程度的包装。

[GB/T 4122.1—2008,定义 2.25]

3.3

包装层数 package layers

完全包裹商品的可物理拆分的包装的层数。

注:完全包裹商品指的是使商品不致散出的包装方式。

3.4

包装空隙率 package interspace ratio

包装内去除内装物占有的空间容积与包装总容积的比率。