

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94018—94

多梭箱(1×4)棉织机

1994-04-15 发布

1994-07-01 实施

中国纺织总会 发布

多梭箱(1×4)棉织机

代替 FJ/JQ 120—87

1 主题内容与适用范围

本标准规定了 GA611S、GA611T、1511S₁、1511T₁、GA615A、GA615A₂、1515A₁、1515A₂、GA615KA、1515KA₁ 型多梭箱(1×4)棉织机的主要参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于织造棉、混纺纤维单色或多色经纬纱,线密度 36~10 tex(N_c 16~60),纬密为 160~320 根/10 cm 织物的多梭箱(1×4)棉织机。

2 引用标准

- FZ 90001 纺织机械产品包装
- FZ 93011 换梭式梭子用木质纬纱管
- FZ 94002 换梭式木质梭子
- FZ 94006 织机用停经片
- FZ 94012 织机用线编扎钢箱
- ZB W90 007 纺织机械产品涂装
- FJ 120.1 纺织机械铭牌
- FJ 120.2 纺织机械铭牌内容
- FJ 527 纺织机械噪声声压级的测量方法
- FJ 567 纺织用 FO 系列三相异步电动机

3 主要参数(见表 1、表 2、表 3)

表 1 GA611S、GA611T、1511S₁、1511T₁

工作宽度,cm	105	110	120	125
曲轴转速,r/min	130~150			
织轴盘片间距,mm	1 074	1 125	1 226	1 277
织轴盘片直径,mm	φ495(小盘片)		φ550(大盘片)	
卷布满卷直径,mm	φ300			
配用电动机	FO53-8 型,0.6kW,720 r/min			