

UDC 629.12.014
U 24



中华人民共和国国家标准

GB/T 14361.2—93

船用纤维索滑车 铁壳滑车

Ships' blocks for fibre ropes

Iron shell blocks

1993-04-17 发布

1993-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船用纤维索滑车 铁壳滑车

GB/T 14361.2—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1994年8月第一版 2006年4月电子版制作

*

书号:155066·1-25353

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

船用纤维索滑车 铁壳滑车

GB/T 14361.2—93

**Ships' blocks for fibre ropes
Iron shell blocks**

1 主题内容与适用范围

本标准规定了船用纤维索铁壳滑车的产品分类、技术要求和试验方法等。
本标准适用于各类船舶起吊设备用的纤维索铁壳滑车(以下简称滑车)。

2 产品分类

2.1 型式及参数见表1。

表 1

| 型 式 | 名 称 | 安全工作负荷, kN | | | | | |
|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
| | | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
| T1C | 单饼长环滑车 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
| T1G | 单饼吊钩滑车 | | | | | | |
| T1CS | 单饼长环带索环滑车 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 |
| T1GS | 单饼吊钩带索环滑车 | | | | | | |
| T2C | 双饼长环滑车 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | — |
| T2G | 双饼吊钩滑车 | | | | | | |
| T2CS | 双饼长环带索环滑车 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | — |
| T2GS | 双饼吊钩带索环滑车 | | | | | | |
| T3C | 叁饼长环滑车 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | — | — |
| T3G | 叁饼吊钩滑车 | | | | | | |
| T3CS | 叁饼长环带索环滑车 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | — | — |
| T3GS | 叁饼吊钩带索环滑车 | | | | | | |

2.2 结构型式和基本尺寸

2.2.1 T1C、T1G 型滑车的结构型式和基本尺寸按图 1 和表 2。