

SC

中华人民共和国农牧渔业部部标准

SC 57—86

机动渔船号灯与号型配置

1986 - 12 - 15发布

1987 - 10 - 01实施

中华人民共和国农牧渔业部 批准

机动渔船号灯与号型配置

代替 SC 57-80

本标准适用于长度为35m至小于50m的钢质机动渔船的号灯与号型配置。

本标准符合《1972年国际海上避碰规则》(1982年修订本)对号灯和号型的规定。

1 号灯与号型的配备

1.1 号灯配备见表1。

表 1

序号	号灯名称	配备定额		最小能见距离 (nmile)	水平光弧 (度)	备注
		拖网渔船	非拖网作业的渔船			
1	桅灯	1	1	5	225	白色
2	舷灯	2	2	2	112.5	左红右绿舷灯各一盏
3	尾灯	1	1	2	135	白色
4	捕鱼作业灯	2	2	2	环照	垂直两盏环照灯, 拖网作业时上绿下白, 非拖网的其他作业时上红下白
5	渔具方向灯		1	2	环照	用以指示从船边外伸水平距离大于150m的渔具方向, 白色
6	围网闪光灯		2	1	环照	垂直两盏黄灯, 每秒交替闪光一次, 当围网渔船行动为其渔具妨碍时使用
7	各色信号灯	6~12	6~12	2	环照	红、白、绿各色信号灯, 用以显示失控、拖网额外信号及港口部分信号, 也包括围网闪光灯

注: 捕鱼作业灯中白环照灯可兼作锚灯。各色信号灯可根据各地情况配置。

1.2 号型配备见表2。

表 2

序号	号型名称	配备定额		号型规格	备注
		拖网渔船	非拖网作业的渔船		
1	黑球	3	3	直径不小于0.6m	锚泊、失控、搁浅时挂
2	黑圆锥体		1	底部直径不小于0.6m 高度与底部直径相等	尖端向上用作指示从船边外伸水平距离大于150m的渔具方向
3	黑双圆锥体	1	1	两个黑圆锥体尖端对接	正在捕鱼作业时挂
4	菱形体	1	1	两个黑圆锥体底部相合	拖带长度超过200m时挂