

ICS 59.080.20
CCS W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63055—2021

涤纶低弹丝缝纫线

Sewing threads of polyester drawn textured yarn

2021-08-21 发布

2022-02-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本文件起草单位：浙江东一线业有限公司、石狮市飞轮线带织造有限公司、上海市纺织工业技术监督所、沪江线业有限公司、浙江沪江线业有限公司、青岛森林三环线业有限公司、湖北枫树线业有限公司、张家港市创新线业有限公司、浙江耿基实业有限公司、杭州长翼纺织机械有限公司、成都同兴德线业有限公司、江阴市无染彩实业有限公司。

本文件主要起草人：陆海明、阮航、张轶圣、吴金星、段丽慧、唐映华、杨兴伟、隋莉、朱文清、季超、丁玉龙、傅岳琴、程燕、陈建忠。

涤纶低弹丝缝纫线

1 范围

本文件规定了涤纶低弹丝缝纫线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。

本文件适用于涤纶低弹丝缝纫线。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
- GB/T 6836—2018 缝纫线
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 10008 棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

涤纶低弹丝缝纫线 **sewing threads of polyester drawn textured yarn**

以涤纶低弹丝为原料,经络丝、加捻、松筒、染色、上油卷绕等工艺制成的缝纫线。

4 产品分类、标记

4.1 涤纶低弹丝缝纫线以线密度分类。

4.2 涤纶低弹丝缝纫线原料代号为PT。

4.3 涤纶低弹丝缝纫线标记时,应分别标明原料代号、线密度和股数。

示例:涤纶低弹丝缝纫线的线密度为167 dtex,股数为2股,应写成:PT 167 dtex×2。