



中华人民共和国国家标准

GB 3910—83≈ISO 4882 - 79

办公机器和数据处理设备 行间距和字符间距

Office machines and data processing equipments
Line spacings and character spacings

1983-11-02发布

1984-10-01实施

国家标准化局 批准

中华人民共和国国家标准

UDC 681.3

办公机器和数据处理设备
行间距和字符间距

GB 3910—83
≈ISO 4882 - 79

Office machines and data processing equipments
Line spacings and character spacings

1 引言

1.1 本标准等效采用国际标准ISO 4882 - 1979《办公机器和数据处理设备 — 行间距和字符间距》。

1.2 本标准规定了优先选用的行间距和字符间距，它适用于一般数据处理设备而不适用于汉字信息处理设备*。

2 行间距和字符间距

2.1 行间距

优先选用的行间距是4.233 mm；

需要密间距时，可采用3.175 mm。

2.2 字符间距

优先选用的字符间距是2.54 mm；

需要密间距时，可采用2.117 mm；

在不要求复写的场合，字符间距可采用1.693 mm。

注：在数据处理或远程通信应用中，若打印设备不采用优选间距将会引起交换困难。

附加说明：

本标准由电子工业部标准化研究所提出。

本标准由电子工业部南京有线电厂负责起草。

* “不适用于汉字信息处理设备”是考虑到我国汉字的特点和使用情况而增补的。