

# SH

## 中华人民共和国石油化工有限公司行业标准

SH/T 0624—95

---

### 阳 离 子 乳 化 沥 青

1995-06-15 发布

1995-10-01 实施

中国石油化工总公司 发布

# 阳 离 子 乳 化 沥 青

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了阳离子乳化沥青的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、贮存、运输等要求。  
本标准适用于道路石油沥青与乳化剂和水经乳化而制得的阳离子乳化沥青。  
本标准所属产品适用于道路铺装。

## 2 引用标准

- GB/T 4508 石油沥青延度测定法
- GB/T 4509 石油沥青针入度测定法
- GB/T 11147 石油沥青取样法
- GB/T 11148 石油沥青溶解度测定法
- SH/T 0099.1 乳化沥青恩氏粘度测定法
- SH/T 0099.2 乳化沥青筛上剩余量测定法
- SH/T 0099.3 乳化沥青颗粒电荷试验法
- SH/T 0099.4 乳化沥青蒸发残留物测定法
- SH/T 0099.5 乳化沥青贮存稳定度测定法
- SH/T 0099.6 乳化沥青水泥拌合性测定法
- SH/T 0099.7 乳化沥青附着度试验法
- SH/T 0099.8 乳化沥青冷冻安定性试验法
- SH/T 0099.9 乳化沥青粗(密)粒度骨料拌合试验法
- SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

## 3 产品分类

本标准按施工方法分为贯入洒布用和拌合用两大类。

贯入洒布用以字母“G”表示,分为 G-1、G-2、G-3。

拌合用以字母“B”表示,分为 B-1、B-2、B-3。

- 3.1 G-1 适用于贯入式路面及表面处治。
  - G-2 适用于透层油及沥青稳定土。
  - G-3 适用作粘层油、表面处治及贯入式主层路面用。
- 3.2 B-1 适用于拌制粗粒式常温沥青混合料。
  - B-2 适用于拌制中粒式及细粒式常温沥青混合料。
  - B-3 适用于拌制砂粒式常温沥青混合料及稀浆封层。