



中华人民共和国国家标准

GB 6918—86

手动起锚机及起锚绞盘

Hand windlass and anchor capstan

1986-09-20 发布

1987-07-01 实施

国家标准局 批准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
手 动 起 锚 机 及 起 锚 绞 盘
GB 6918—86

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1986年12月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号：15169·1—4648

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

手动起锚机及起锚绞盘

Hand windlass and anchor capstan

1 引言

1.1 本标准的各项规定适用于由人力直接驱动的船舶起锚机及起锚绞盘（统称为手动起锚机）。抛深不大于45m。

1.2 本标准的名词术语符合GB 3893—83《船舶甲板机械名词、术语》的规定。

2 基本型式及产品标记

2.1 手动起锚机主要采用以下三种结构型式。

a. 双链轮单系缆卷筒手动起锚机——1型：二个链轮分别布置在传动机构两侧，一个系缆卷筒按需要布置在左侧或右侧（图1）。

b. 双链轮双系缆卷筒手动起锚机——2型：二个链轮和二个系缆卷筒分别布置在传动机构两侧（图2）。

c. 手推（手摇）起锚绞盘——3型：链轮和系缆卷筒安装在垂直轴上，由人力来推动（或摇动）的（图3）。




图 1




图 2




图 3

除上述结构型式外，尚允许采用其他的结构型式，但无论采用何种结构型式，必须满足本标准的各项规定。

2.2 符合本标准的产品，应依次列出如下标记：

- 产品简称
- 型式代号
- 链径，mm