



中华人民共和国国家标准

GB/T 16146—1995

住 房 内 氡 浓 度 控 制 标 准

Standards for controlling radon
concentration in dwellings

1996-01-23发布

1996-07-01实施

国 家 技 术 监 督 局
中 华 人 民 共 和 国 卫 生 部 发 布

中华人民共和国
国家标准
住 房 内 氯 浓 度 控 制 标 准
GB/T 16146—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1996 年 12 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

*
书号：155066 • 1-13366

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

住房内氡浓度控制标准

GB/T 16146—1995

Standards for controlling radon
concentration in dwellings

1 主题内容与适用范围

本标准规定了住房内空气中氡及其子体浓度的控制标准。

本标准适用于公众居住的住房(包括作为住房的地下空间)。

本标准不适用于非居住性的地面建筑和地下建筑。

2 引用标准

GB 6566 建筑材料放射卫生防护标准

GB 6763 建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准

GB/T 16147 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法

EJ/T 605 氡及其子体测量规范

3 控制标准

住房内氡及其子体对公众的照射是天然辐射源对公众的附加照射。根据其可控程度,将住房分为已建和新建二类,分别给出相应的氡及其子体浓度的控制标准。

3.1 对已建住房,可考虑采取简单补救行动来控制氡及其子体照射,使住房内的平衡当量氡浓度年平均值不超过 $200 \text{ Bq} \cdot \text{m}^{-3}$ 。

3.2 对新建住房,应在设计和建造时加以控制,使住房内的平衡当量氡浓度年平均值不超过 $100 \text{ Bq} \cdot \text{m}^{-3}$ 。

4 标准实施

4.1 新建住房的设计和建造以及对已建住房采取简单补救行动时,所选用建筑材料必须符合 GB 6566、GB 6763 的要求。

4.2 为控制和降低已建住房内氡及其子体对公众的辐射照射而采取的简单补救行动,包括加强通风、住房内表面喷涂、堵塞墙壁的缝隙等简易而有效的降氡措施,而对住房采用破坏性行动(改建、部分拆除)则是需慎重考虑的补救行动,需用防护最优化来进行指导。

4.3 住房内氡及其子体浓度的测量方法可采用 GB/T 16147 或 EJ/T 605 中规定的方法。