

UDC 678.744.7 : 543.06
G 31



中华人民共和国国家标准

GB 12010.2—89

聚乙烯醇树脂规格

Polyvinyl alcohol resins—Specification

1989-12-25 发布

1990-11-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB 12010.2-89

聚乙烯醇树脂规格

Polyvinyl alcohol resins—Specification

1 主题内容与适用范围

本标准规定了非纤维用聚乙烯醇树脂的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。本标准适用于非纤维用聚乙烯醇树脂。

2 引用标准

- GB 2547 塑料树脂取样方法
- GB 6678 化工产品采样总则
- GB 7351 纤维用聚乙烯醇
- GB 12010.1 聚乙烯醇树脂命名
- GB 12010.3 聚乙烯醇树脂粘度测定方法
- GB 12010.4 聚乙烯醇树脂挥发分测定方法
- GB 12010.5 聚乙烯醇树脂残留乙酸根(或醇解度)测定方法
- GB 12010.6 聚乙烯醇树脂乙酸钠含量测定方法
- GB 12010.7 聚乙烯醇树脂灰分测定方法
- GB 12010.8 聚乙烯醇树脂 pH 值测定方法
- GB 12010.9 聚乙烯醇树脂平均聚合度测定方法
- GB 12010.12 聚乙烯醇树脂透明度测定方法

3 产品型号

聚乙烯醇树脂系按 GB 12010.1 进行分类命名,其型号和主要用途如表 1 所示。

表 1

型 号	用 途
04-86	主要用于避孕药膜、外用医药基材以及乳化剂、水溶性薄膜、浆纱料等
17-88	主要用于涂料、粘合剂、分散剂、浆纱料、乳化剂、感光胶、土壤改良剂等
17-92	主要用于涂料、粘合剂、分散剂、胶水、浆纱料等
17-95	主要用于织物浆纱料、涂料、粘合剂、乳化剂、土壤改良剂等
17-97	主要用于织物浆纱料、粘合剂、涂料、乳化剂等
17-99B	主要用于制造高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂,广泛用于浆纱料和分散剂等
17-99S(L)	主要用于织物浆纱料,广泛用于涂料、粘合剂、乳化剂、土壤改良剂等
17-99S(H)	主要用于织物浆料,广泛用于粘合剂、涂料、分散剂、保护胶体等

国家技术监督局 1989-12-25 批准

1990-11-01 实施