



中华人民共和国国家标准

GB/T 14418—93

锅炉用水和冷却水分析方法 铜的测定

Analysis of water used in boiler and cooling system
—Determination of copper

1993-04-24发布

1994-01-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

锅炉用水和冷却水分析方法 铜的测定

GB/T 14418—93

Analysis of water used in boiler and cooling system
—Determination of copper

第一篇 锌试剂法测定铜含量

1 主题内容和适用范围

本标准规定了水中铜含量的测定方法。

本标准适用于锅炉给水、凝结水、蒸汽、水内冷发电机冷却水和炉水等水样中铜的测定。采用 100 mm 长比色皿时，测定范围为 2.5~50 μg/L。

2 引用标准

GB 6903 锅炉用水和冷却水分析方法 通则

3 方法提要

本标准方法是将水样中的全铜溶解为离子态，在 pH3.5~4.8 的条件下与锌试剂 ($C_{20}H_{16}O_6N_4SNa$) 反应形成蓝色络合物，然后在 600 nm 波长下测定其吸光度。

在 pH3.5~4.8 范围内，镍和锌的干扰可忽略，此外水样中可能存在的联氨、三价铬、三价铁、铝、钙、镁、硅酸盐等对测定无干扰，二价铁共存时引起的干扰可加酒石酸消除。

4 试剂

4.1 锌试剂溶液

准确称取 0.075 g 锌试剂，加 50 mL 甲醇（或乙醇）温热（50℃以下），完全溶解后用 I 级试剂水稀释至 100 mL，注入棕色瓶内。此溶液应贮存于冰箱中。

注：锌试剂质量随不同生产厂和不同批号而变，质量好的配成溶液后贮存期为 5 天，差的每回使用时配制。

4.2 50% 乙酸铵溶液

称 500 g 乙酸铵溶于 I 级试剂水中，移入 1 L 容量瓶稀释至刻度。乙酸铵溶液的除铜方法如下：将 100 mL 乙酸铵溶液注入分液漏斗，加 20 mL 锌试剂-异戊醇溶液（2 mL 锌试剂溶液溶于 100 mL 异戊醇），充分摇动，静置 5 min，分离，弃去带色的醇层。

4.3 1 mol/L 酒石酸溶液

称 15 g 酒石酸溶于 I 级试剂水中，移入 100 mL 容量瓶稀释至刻度。

4.4 铜标准溶液

4.4.1 铜贮备溶液（1 mL 含 0.1 mg 铜）：称 0.100 0 g 金属铜（含铜 99.9% 以上）于 20 mL 硝酸（1+2）和 5 mL 硫酸（1+2）中，缓慢加热溶解，继续加热蒸发至干涸，冷却后加 I 级试剂水溶解，移入 1 L 容量