


UDC 677.017.25 : 001.4  
W 04



# 中华人民共和国国家标准

GB 8684—88

## 纺织品质量的测定 词汇

Textiles—Determination of mass—Vocabulary

1988-02-13发布

1988-07-01实施

国家标准化局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**纺 织 品 质 量 的 测 定 词 汇**

GB 8684—88

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
<http://www.bzcbs.com>  
电话：63787337、63787447  
1988 年 12 月第一版 2004 年 11 月电子版制作  
\*  
书号：155066·1-6021

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

UDC 677.017.25  
:001.4

## 纺织品质量的测定 词汇

GB 8684—88

Textiles—Determination of mass—Vocabulary

本标准等效采用国际标准 ISO 6348—80《纺织品——质量的测定——词汇》。

### 1 主题内容和适用范围

本标准规定了与纺织材料中含有的水和可萃取物质量定量有关的主要术语。

本标准所定义的术语适用于交付的纺织材料商业质量的测定；纺织材料的线密度、面密度和体积密度的测定以及纺织纤维混和物的不同组分的质量测定。

### 2 术语和定义

#### 2.1 材料的性质

##### 2.1.1 含水率 moisture content

用规定方法测定材料中任何形态水的质量，并以其对含湿材料的质量百分率表示。

##### 2.1.2 回潮率 moisture regain

用规定方法测定材料中任何形态水的质量，并以其对干燥材料的质量百分率表示。

##### 2.1.3 水分及可萃取物百分率 moisture and extractable component

用规定方法测定材料中任何形态水和可萃取物质量，并以其对已萃取和干燥材料的质量百分率表示。

##### 2.1.4 标准大气回潮率 moisture regain in the standard atmosphere

材料预调湿后，在标准大气中达到平衡，用规定方法测定材料中任何形态水的质量，并以其对干燥材料的质量百分率表示。

注：凡本标准中出现的质量一词，目前习惯上称为重量。

#### 2.2 一般约定值

##### 2.2.1 约定回潮率 conventional moisture regain

限定材料标准大气回潮率的约定值，用以表示材料预调湿后在标准大气中达到平衡时，材料中含有的任何形态水的质量，并以其对干燥材料的质量百分率表示。

#### 2.3 商业值

##### 2.3.1 商业回潮率(公定回潮率) commercial moisture regain

为了折算商业质量、线密度或单位面积质量，要加到纺织材料干燥质量上的水分量，该水分量用回潮率表示的约定值。用干燥材料的质量百分率表示。

##### 2.3.2 商业允贴 commercial allowance

为了折算商业质量、线密度或单位面积质量，要加到纺织材料已萃取和干燥质量上的水分量和萃取物量，该水分量和萃取物量用允贴表示的约定值。用已萃取和干燥材料的质量百分率表示。

#### 2.4 实际应用

##### 2.4.1 商业质量 commercial mass

交付的纺织材料的商业质量既可以用商业回潮率相应的量(参看 2.3.1)和干燥材料的质量相加计