

B 95
备案号:494—1997

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY 1201—1997

草坪割草机 安全规程

Lawn mower—Safety guideline

1997-04-15发布

1997-10-01实施

中华人民共和国林业部 发布

前　　言

本标准是根据国际标准 ISO 5395:1990《动力草坪割草机、草坪拖拉机、草坪和园艺拖拉机、专用割草机及带割草附加装置的草坪和园艺拖拉机——定义、安全要求及试验方法》的附录 E 中 E.1 对 ZB P 54005—87 进行修订。

本标准从生效之日起,同时代替 ZB P 54005—87。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:林业部哈尔滨林业机械研究所、北京市园林机械厂。

本标准主要起草人:曾婉华、高栋阁、徐元德、牛铭昌。

中华人民共和国林业行业标准

LY 1201—1997

草坪割草机 安全规程

代替 ZB P54005—87

Lawn mower—Safety guideline

1 范围

本标准规定了草坪割草机使用安全要求。

本标准适用于步行控制旋刀式草坪割草机。

2 安全操作规程

2.1 注意事项

2.1.1 仔细阅读使用说明书，熟悉机器的操作和正确的使用方法。

2.1.2 严禁儿童或不熟悉使用说明书的人操作机器。当地法规可限定操作者的年龄。

2.1.3 当有人或小动物靠近时，切勿割草。

2.1.4 操作者和使用者对偶然事故或对其他人及他们的财产造成的伤害和损失负责。

2.2 准备工作

2.2.1 割草时应穿长裤，不允许赤脚或穿凉鞋。

2.2.2 彻底检查作业场地并清除所有的石块、棍棒、金属物、骨头和其他丢弃物。

2.2.3 汽油极易燃烧，应采取下列预防措施：

a) 燃油贮存在专用容器内；

b) 只许在室外加注燃油，加油时不准吸烟；

c) 应在发动机起动之前加油，发动机运转或过热时绝不可打开燃油箱盖或加燃油；

d) 如果燃油溢出，不要起动发动机，而应将机器从洒有燃油的地方移走，直到汽油挥发净为止，以免构成火源；

e) 必须盖好油箱和贮油容器的盖子。

2.2.4 更换有缺陷的消声器。

2.2.5 每次使用前都应检查刀片，螺钉松动应拧紧；刀片切割组件磨损或损坏应及时更换，以保持平衡。

2.3 操作

2.3.1 不要在封闭的空间操作发动机，以防一氧化碳中毒。

2.3.2 只能在白天或充足的灯光下割草。

2.3.3 应避免在潮湿的草地上操作机器。

2.3.4 在坡地上作业时一定要站稳。

2.3.5 操作时只能行走，不可跑动作业。

2.3.6 割草机在坡地上作业时，应横坡作业，严禁顺坡和逆坡作业。

2.3.7 在坡地上需调转方向时，应特别当心。

2.3.8 在陡峭的坡地上不要使用割草机割草。