

UDC 677.13.062/.063  
W 33



# 中华人民共和国国家标准

GB 731—87

---

## 黄麻麻袋的技术条件

Gunnybags—Technical requirements

1987-11-19 发布

1988-04-01 实施

---

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
黄 麻 麻 袋 的 技 术 条 件

GB 731—87

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1988年7月第一版 2005年12月电子版制作

\*

书号:155066·1-24656

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

黄麻麻袋的技术条件

Gunnybags— Technical requirements

1 适用范围

本标准适用于以黄麻、洋麻为主要原料的机制黄麻麻袋（以下简称麻袋）。

2 技术要求

2.1 麻袋的技术条件如下表：

品 名		1号袋	2号袋	3号袋	4号袋	5号袋
组 织	地	双经平纹	双经平纹	双经平纹	双经平纹	双 经
	边	加密布边	加密布边	加密布边	紧密布边	斜 纹
经纬密度,根/10厘米	经	66	66	66	57	80
	纬	35	32	32	28	31
缝针密度,针/10厘米	边	10	10	10	10	10
	口	6	6	6	6	6
断裂强力,牛顿(千克力)	经	920 (93.8)	900 (91.8)	900 (91.8)	700 (71.4)	1050 (107.1)
	纬	1050 (107.1)	1000 (102.0)	1000 (102.0)	700 (71.4)	900 (91.8)
	边	725 (74.0)	675 (68.8)	675 (68.8)	480 (49.0)	600 (61.2)
尺寸,厘米	长	107	107	90	105	112
	宽	74	74	58	74	68
公定回潮时的重量,克		927	927	610	740	1000
主要用途		盛装粮食	盛装一般颗粒物资	盛装一般颗粒物资	盛装颗粒较大物资	盛装颗粒较小物资

注：袋口缝针密度是指用双股线缝者，若用单纱缝时，其密度是10针/10厘米。