

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ 01018—92

纺织品 机织物疵点术语

1992-03-12 发布

1992-10-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 定义	(1)
3 由纱疵形成的织物疵点	(2)
4 经向疵点	(2)
5 纬向疵点	(3)
6 边部疵点	(5)
7 整修疵点	(5)
8 染色、印花、整理疵点	(6)
9 一般疵点	(8)
附录 A 中文索引(补充件)	(12)
附录 B 英文索引(补充件)	(16)

纺织品 机织物疵点术语

本标准参照采用国际标准草案 ISO/DIS 8498—1990《机织物——疵点的描述——词汇》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了一般机织物疵点的术语。

本标准包括一般机织物共同性疵点,不包括专用于毛或丝等一个行业的织物疵点。

本标准列出以下几类疵点:

- a. 由纱疵形成的织物疵点;
- b. 经向疵点;
- c. 纬向疵点;
- d. 边部疵点;
- e. 整修疵点;
- f. 印染整疵点;
- g. 一般疵点。

2 定义

2.1 疵点 defects

纺织品上呈现的削弱其质量性能及影响外观的缺陷。

2.2 纱疵 yarn defects

纱线上存在的疵点。

2.3 织疵 woven defects

在织造过程中产生的织物疵点。

2.4 经向疵点 warp direction defects

由经纱形成或在织物经向呈现的疵点。

2.5 纬向疵点 weft direction defects

由纬纱形成或在织物纬向呈现的疵点。

2.6 边部疵点 selvedge defects

在布边或距布边一定距离内呈现的疵点。

同义词:边疵,布边疵点

2.7 整修疵点 repaired defects

对织物上疵点经整修后留下痕迹形成的疵点。

2.8 染整疵点 defects due to dyeing, printing or finishing

染色、印花、整理工艺过程中产生的疵点。

2.9 局部性疵点 local defects

在织物上所占部位较小或仅在一处,易于计量其尺寸数量的疵点。

2.10 散布性疵点 spread defects