

SC

中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8134—94

渔船柴油机润滑油净化器

1994-10-01 发布

1995-01-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国水产
行 业 标 准
渔船柴油机润滑油净化器
SC/T 8134—94

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 12 千字
1995 年 3 月第一版 1995 年 3 月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-9651

*

标 目 258—51

渔船柴油机润滑油净化器

代替 SC 134—85

1 主题内容与适用范围

本标准规定了渔船柴油机润滑油净化器的型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、储存与运输。

本标准适用于渔船柴油机润滑油系统净化器的制造及验收。

2 引用标准

- GB 252 轻柴油
- GB 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法
- GB 264 石油产品酸值测定法
- GB 191 包装储运图示标志

3 型式与基本参数

3.1 型式

扁圆型(A型)和圆筒型(B型),如图1、2、3。

3.2 基本参数

净化器的额定排量、额定工作压力及工作温度见下表。

型号	规格 $L \times B \times H$ mm	额定排量 L/h	额定工作压力 MPa	工作温度 C
CJA I	710×220×1 030	6×10^3	0.2 以上	30 以上
CJA II	710×220×1 270	9×10^3		
CJA III	910×220×1 270	12×10^3	0.3 以上	
CJB I	500×500×1 500	16×10^3		
CJB II	640×650×1 650	24×10^3		