

ICS 59.120.30  
W 94

FZ

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94011.2—2013  
部分代替 FZ/T 94011—1992

## 筘 第2部分：剑杆织机、片梭织机用筘

Reeds—Part 2 : Reeds for rapier looms and projectile looms

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前　　言

FZ/T 94011《筘》分为以下 5 部分：

- 第 1 部分：有梭织机用筘；
- 第 2 部分：剑杆织机、片梭织机用筘；
- 第 3 部分：喷水织机用筘；
- 第 4 部分：整经机、浆纱机用筘；
- 第 5 部分：喷气织机用异形筘筘片。

本部分为 FZ/T 94011 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 FZ/T 94011—1992《织机用金属丝编扎钢筘》中的部分内容，未被代替的内容为“圆型梁金属丝扎筘”，这部分内容将被淘汰。与 FZ/T 94011—1992 相比，除编辑性修改外的主要技术变化如下：

- a) 修改了标准名称；
- b) 增加了“筘号”“半圆条”的术语和定义（见 3.1、3.2）；
- c) 修改了产品分类（见 4.1,1992 年版的 3.2）；
- d) 修改了产品的标记方法（见 4.2,1992 年版的 3.7）；
- e) 修改了技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存（见第 5 章～第 8 章,1992 年版的第 4 章～第 7 章）。

本部分由中国纺织工业联合会提出。

本部分由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺织器材分技术委员会（SAC/TC 215/SC 2）归口。

本部分起草单位：常州钢筘有限公司、绍兴市水富纺织器材有限公司、绍兴县鼎丰纺织器材有限公司、重庆金猫纺织器材有限公司、青岛丰衣纺织器材有限公司、陕西纺织器材研究所。

本部分主要起草人：秋黎凤、赵玉生、施越浩、倪克岗、诸水夫、杜鹏、余定雅、淡培霞、杨崇明、王可平、孙永义、钟云堂。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 94011—1992；
- FJ 1107—1981；
- FJ 1117—1981。

## 筘 第2部分：剑杆织机、片梭织机用筘

### 1 范围

FZ/T 94011 的本部分规定了剑杆织机、片梭织机用筘(以下简称“剑杆筘”“片梭筘”)的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。

本部分适用于剑杆织机、片梭织机用树脂固化金属丝扎筘。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 24348.4—2009 纺织机械与附件 笸 第4部分：树脂固化金属丝扎筘的尺寸和标记

GB/T 24348.5—2009 纺织机械与附件 笸 第5部分：槽形梁的尺寸和标记

GB/T 25874.1—2010 纺织机械与附件 箍齿用钢片 第1部分：冷轧钢片

GB/T 25874.2—2010 纺织机械与附件 箍齿用钢片 第2部分：淬硬钢片

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**筘号 reed count**

N

10 cm 有效筘宽内的筘齿数。

注 1：筘号用筘齿每 10 厘米表示。

注 2：改写 FZ/T 94046—2009, 定义 3.5。

#### 3.2

**半圆条 semicircle wire**

编筘时用以固定筘齿的截面为半圆形的钢条。

注：改写 FZ/T 94046—2009, 定义 3.8。

### 4 分类和标记

#### 4.1 分类

根据筘齿层数，剑杆筘、片梭筘分为单层筘齿平筘[型号省略，见图 1a)]和双层筘齿筘[型号为 S，见图 1b)]。