



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 465—1995

法兰铸铁闸阀

1995-12-19 发布

1996-08-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 465—1995

分类号:U53

代替 CB 465—81

法兰铸铁闸阀

1 主题内容与适用范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB 569、GB 2501 的铸铁闸阀(以下简称闸阀)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于介质为海水、淡水及滑油的船舶管路系统。

2 引用标准

- GB 569—65 船用法兰连接尺寸和密封面
- GB 600—91 船舶管路阀件通用技术条件
- GB 2501—89 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)
- GB 3032—89 船舶管路附件的标志
- GB 11698—89 船用法兰连接金属阀门的结构长度
- ZB/T U52 001—89 船用铸造阀件壁厚

3 产品分类

3.1 闸阀的型式规定如下:

A 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的闸阀

AS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的闸阀

3.2 闸阀的基本参数按表 1。

表 1

型 式	公称压力 PN MPa	公称通径 DN mm
A、AS	0.6	50~150
	0.4	175~300
AS	0.25	350~500

3.3 A 型闸阀的结构和基本尺寸按图 1 和表 2。