



中华人民共和国国家标准

GB/T 21601—2008

危险品 包装提梁提环强度试验方法

Dangerous goods—Test method for bale handle and drop handle strength of packaging

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：冯智劼、王利兵、熊中强、胥传来、王晓兵、赵黎华。

本标准为首次制定。

危险品 包装提梁提环强度试验方法

1 范围

本标准规定了危险品包装钢提桶提梁、提环强度试验的试验设备、试验步骤及试验报告。
本标准适用于拟装危险货物的开口钢提桶和闭口钢提桶包装其钢提桶提梁、提环强度试验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 13040 包装术语 金属容器

3 术语和定义

GB 13040 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

桶 drum

由金属、纤维板、塑料、胶合板或其他适当材料制成的两端为平面或凸面的圆柱形容器。

3.2

金属桶 metal can

用金属薄板制成的容量较小的容器,有密封和不密封两类,一般用镀锡薄钢板、镀铬薄钢板、铝板等制成。

3.3

提桶 pail

加有提手的金属桶,有开口和闭口两种。

3.4

提手 handle

装在容器上的一种附件,用于抓握或提携。

3.5

提梁 bale handle

一种两端由挂耳连接在桶身上的半圆形金属提手。

3.6

提环 drop handle

一种由挂耳固定在桶上的,可以自由转动的小环形提手。

3.7

挂耳 lug

固定在桶身上,能使提手像合页一样转动的金属连接构件。

4 试验设备

4.1 水平悬挂装置。

4.2 偏斜测试装置(测试装置的误差,应精确到±1 mm)。