

ICS 85.040
Y 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 13506—2008
代替 GB/T 13506—1992

漂白亚硫酸盐木浆

Bleached sulfite pulp

2008-08-19 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准是对 GB/T 13506—1992《漂白亚硫酸盐木浆》的修订。

本标准代替 GB/T 13506—1992。

本标准与 GB/T 13506—1992 相比,主要变化如下:

——对抗张指数作了修订;

——对撕裂指数作了修订;

——对尘埃度作了修订。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:中国制浆造纸研究院、延边石岘白麓纸业股份有限公司。

本标准主要起草人:于泓、崔立国。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 13506—1992。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)负责解释。

漂白亚硫酸盐木浆

1 范围

本标准规定了漂白亚硫酸盐木浆的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于制造各种纸和纸板用的漂白亚硫酸盐木浆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002, eqv ISO 536:1995)

GB/T 453 纸和纸板抗张强度的测定(恒速加荷法)(GB/T 453—2002, idt ISO 1924-1:1992)

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定(GB/T 455—2002, eqv ISO 1974:1990)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008, ISO 287:1985, ISO 638:1978, MOD)

GB/T 740 纸浆 试样的采取(GB/T 740—2003, ISO 7213:1981, IDT)

GB/T 1539 纸板 耐破度的测定(GB/T 1539—2007, ISO 2759:2001, IDT)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003, ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法(GB/T 7974—2002, neq ISO 2470:1999)

GB/T 7979 纸浆 二氯甲烷抽提物的测定

GB/T 8940.2 纸浆亮度(白度)试样的制备(GB/T 8940.2—2002, eqv ISO 3688:1999)

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002, eqv ISO 187:1990)

GB/T 10740 纸浆尘埃和纤维束的测定(GB/T 10740—2002, eqv ISO 5350:1998)

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定(GB/T 12914—2008, ISO 1924-1:1992, ISO 1924-2:1992, MOD)

QB/T 3702 实验室打浆 瓦利(Valley)打浆机法(QB/T 3702—1999, eqv ISO 5264-1:1979)

QB/T 3703 纸浆实验室纸页的制备 常规纸页成型器法(QB/T 3703—1999, eqv ISO 5269-1:1998)

QB/T 3704 纸浆 实验室纸页物理性能的测定方法(QB/T 3704—1999, eqv ISO 5270:1998)

3 分类

3.1 漂白亚硫酸盐木浆代号为B,按树种分为针叶木 B_z 浆和阔叶木 B_k 浆。

3.1.1 B_z 浆按质量分为 B_z -A、 B_z -B、 B_z -C三个等级。

3.1.2 B_k 浆按质量分为 B_k -B、 B_k -C、 B_k -D三个等级。

3.2 漂白亚硫酸盐木浆(B浆)为浆板。

4 要求

漂白亚硫酸盐木浆(B浆)的技术要求应符合表1或合同规定。