



中华人民共和国国家标准

GB/T 14627—93

大型液压式启闭机

Heavy hydraulic hoister

1993-07-28 发布

1994-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

大型液压式启闭机

GB/T 14627—93

Heavy hydraulic hoister

1 主题内容与适用范围

本标准规定了大型液压式启闭机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于启闭水利、水电工程的大型闸门,启门力或持住力大于及等于 1 000 kN 的单吊点、立装、活塞结构液压式启闭机(以下可简称启闭机)。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 699 优质碳素结构钢 技术条件
- GB 1176 铸造铜合金 技术条件
- GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定
- GB 1348 球墨铸铁件
- GB 1801 公差与配合 尺寸至 500 mm 孔、轴公差带与配合
- GB 1802 公差与配合 尺寸大于 500 mm 至 3 150 mm 常用孔、轴公差带
- GB 3181 漆膜颜色标准样本
- GB 3766 液压系统通用技术条件
- GB 5226 机床电气设备 通用技术条件
- GB 5976 钢丝绳夹
- GB 7935 液压元件通用技术条件
- GB 8918 优质钢丝绳
- GB 9438 铝合金铸件 技术条件
- GB 9439 灰铸铁件
- GB 9440 可锻铸铁件
- GB 11352 一般工程用铸造碳钢件
- GB 11379 金属覆盖层 工程用铬电镀层
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装 通用技术条件
- JB 755 压力容器锻件 技术条件
- JB 1151 高压无缝钢管超声波探伤
- JB 1152 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤
- JB 3818 液压机 技术条件
- JB 3915 液压机 安全技术条件