



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63025—2015

聚酯(PTT)弹力缝纫线

Polyester(PTT)elastic sewing thread

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位:华美线业有限公司、上海市纺织工业技术监督所、沪江线业有限公司、石狮市飞轮线带织造有限公司、杭州樱花线业有限公司、浙江沪江线业有限公司。

本标准主要起草人:奚德昌、叶国成、王憬义、唐映华、吴金星、董成龙、朱卫忠。

聚酯(PTT)弹力缝纫线

1 范围

本标准规定了聚酯(PTT)弹力缝纫线的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于聚酯(PTT)弹力缝纫线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 6836—2007 缝纫线
- GB/T 8433 纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01034—2008 纺织品 机织物拉伸弹性试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

聚酯(PTT)弹力缝纫线 polyester(PTT)elastic sewing thread

聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)弹力丝经并纱、加捻、染色等工艺制成的缝纫线。

4 要求

4.1 项目

聚酯(PTT)弹力缝纫线的要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括断裂强力、断裂强力变异系数、断裂伸长率、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐氯化水(游泳池水)色牢度、质量允许偏差率、结头个数。外观质量包括污渍、麻懈线、毛丝、少股多股、跳丝、成型、色花、色差。

4.2 聚酯(PTT)弹力缝纫线的内在质量要求

4.2.1 断裂强力、断裂强力变异系数、断裂伸长率要求按表1规定。