



中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8068—2001

渔船玻璃钢舾装件

Ship equipment of fiberglass reinforced plastics for fishing vessel

2001-06-01 发布

2001-10-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国水产
行业标准
渔船玻璃钢舱装件
SC/T 8068—2001

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 17 千字

2001年10月第一版 2001年10月第一次印刷

印数 1—800

*

书号: 155066·2-13839

网址 www.bzcbbs.com

*

科目 581—571

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准对 SC/T 8068—1986(原 SC 152.1~SC 152.8—1986)《渔船玻璃钢舱装件标准》进行修订。本标准包括 9 个舱装件的型式和结构及其技术要求。其中第 1 章至第 10 章是对原标准的修改和补充。第 11 章至第 12 章是根据科技、生产的发展新增加的内容。

本标准由农业部渔业局提出。

本标准由中国水产科学研究院归口。

本标准起草单位:青岛海洋大学。

本标准主要起草人:邱天霞、于俊玲、宋协法、高清廉。

中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8068—2001

渔船玻璃钢舾装件

代替 SC/T 8068—1986

Ship equipment of fiberglass reinforced plastics for fishing vessel

1 范围

本标准规定了渔船玻璃钢舾装件技术要求和消防沙箱、水龙带箱、蓄电池箱、船铭牌、舷灯架、甲板杂物箱、鱼舱口上盖、风斗、拉门等舾装件的型式和结构。

本标准适用于钢质和玻璃钢渔船的舾装件。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 8237—1987 玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂

CB/Z 180—1987 船用玻璃钢制品手糊成型工艺

SC/T 8004—2000 钢质渔船鱼舱口

3 定义

本标准采用下列定义。

船长

沿设计水线,由首柱前缘量至舵柱后缘的长度;对无舵柱的渔船,由首柱前缘量至舵杆中心线(对于舵杆位于尾封板外面的渔船,则量至尾部纵中剖面处的船壳外缘)的长度,但均不得小于设计水线长度的96%。

4 技术要求

4.1 一般要求

渔船用玻璃钢制品应按统一规定的图样及技术文件制造。

4.1.1 制品材料应符合 GB/T 8237 的要求。

4.1.2 玻璃钢制品调胶,成型时应控制环境温度 10℃~30℃,湿度 80%以下。

4.1.3 成品表面应平整、光滑,不应有流胶、皱结、分层及较大气泡等明显缺陷。

4.1.4 对制品及其模具施工工艺按 CB/Z 180 的要求。

4.2 机械性能要求

玻璃钢材料的机械性能指标见表 1。