


UDC 929.628(510)
A 00



中华人民共和国国家标准

GB 15093—94

国

徽

National emblem

1994-06-22 发布

1994-10-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

国 徽

GB 15093—94

National emblem

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用于悬挂的中华人民共和国国徽的技术要求,试验方法,检验规则及包装、标志要求等。

本标准适用于以铝合金或玻璃纤维增强塑料制作的、用于悬挂的国徽,以其他材质制作的国徽外观质量、徽面评定要求控制亦须参照本标准。

2 引用标准

- GB 1449 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法
- GB 1740 漆膜耐湿热性测定法
- GB 1766 漆膜耐候性评级方法
- GB 1771 漆膜耐盐雾测定法
- GB 3854 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
- GB 6739 涂膜硬度铅笔测定法
- GB 8545 铝及铝合金模锻件的尺寸偏差及加工余量
- GB 9274 色漆和清漆 耐液体介质的测定
- GB 9754 色漆和清漆 不含金属颜色的色漆 漆膜之 20°、60°和 85°镜面光泽的测定
- GB 11186.2 涂膜颜色的测量方法 第二部分 颜色的测量
- GB 11186.3 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算

3 术语

- 3.1 国徽红 系指在色度图上特定红色范围内的徽面红色。
- 3.2 国徽黄 系指在色度图上特定黄色范围内的徽面黄色。

4 技术要求

4.1 国徽徽面的形状、图案、制板定位、通用尺寸按《中华人民共和国国徽法》、《中华人民共和国国徽图案说明》(见附录 A)、《中华人民共和国国徽图案制作说明》(见附录 B)、《中华人民共和国国徽方格墨线图》中的有关规定。

4.2 国徽通用尺寸和允许误差范围见表 1、图 1 和图 2。