



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 359—2007
代替 GA 359—2001

警服材料 涤纶长丝绸

Material for police uniform—Filament polyester silk

2007-11-14 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准自实施起代替 GA 359—2001《警服材料 涤纶长丝绸》。

本标准与 GA 359—2001 相比主要变化如下：

- 增加了防静电长丝绸品种；
- 规定了钻绒性试验用材料；
- 布面增加了警服专用标识字样和图案；
- 取消了静电半衰期的要求；
- 增加了缝口脱开要求；
- 增加了安全性要求，规定了甲醛含量和 pH 值的指标；
- 增加了汗渍色牢度的考核；
- 增加了单位面积质量的考核；
- 提高了干热尺寸变化率指标；
- 调整了检验规则和判定规则。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心、吴江市华超纺织品有限公司、苏州锦纹丝绸有限公司、吴江市恒润织造厂。

本标准主要起草人：王利群、徐丽艳、彭振华、张晏文、张华林。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GA 359—2001。

警服材料 涤纶长丝绸

1 范围

本标准规定了警服用涤纶长丝绸的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于警服用涤纶长丝绸的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
(eqv ISO/FDIS 14184-1:1997)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105/E04:1994)

GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法(neq ISO/DIS 13934-1:1994)

GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定(eqv ISO 3932:1976)

GB/T 4669—1995 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定(eqv ISO 3801:1977)

GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11:1994)

GB/T 7573—2002 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(ISO 3071:1980, MOD)

GB/T 8628—2001 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
(eqv ISO 3759:1994)

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO/FDIS 6330:2000)

GB/T 8630—2002 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(ISO 5077:1984, MOD)

GB/T 12703—1991 纺织品静电测试方法(neq JIS L1094:1988)

GB/T 15552—1995 丝织物试验方法

GB/T 17031—1997 纺织品 织物在低压下的干热效应(eqv ISO 9866:1991)

GB/T 17253—1998 合成纤维丝织物

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

FZ/T 43003—1991 涤纶仿毛丝织物

FZ/T 64006—1996 复合保温材料 毛型复合絮片

3 分类

涤纶长丝绸分为平纹绸、斜纹绸、防羽绸和防静电长丝绸。本色布规格见附录 A。

4 要求

4.1 颜色

颜色为藏蓝色，应符合主管部门批准的中国人民警察服装材料标样(以下简称“标样”，平纹绸、斜纹