



# 中华人民共和国国家标准

GB 15383—94

---

## 气瓶阀出气口连接型式和尺寸

Outlet connections and sizes  
for cylinder valves

1994-12-26 发布

1995-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 气瓶阀出气口连接型式和尺寸

GB 15383—94

Outlet connections and sizes for  
cylinder valves

---

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了各类气体瓶阀出气口连接型式和尺寸、充气接头的连接型式、螺纹规格和尺寸。本标准适用于容积不大于1 000 L的各类永久气体、液化气体、溶解气体气瓶上配置的瓶阀。本标准不适用于其它用途的特种气瓶上用的瓶阀。

### 2 引用标准

- GB 197 普通螺纹 公差与配合(直径1~355 mm)
- GB 7307 非螺纹密封的管螺纹
- GB 7512 液化石油气瓶阀
- GB 10877 氧气瓶阀
- GB 10879 溶解乙炔气瓶阀
- GB 13438 氩气瓶阀
- GB 13439 液氯气瓶阀

### 3 各类气体瓶阀出气口连接型式和尺寸

3.1 不燃和无毒气体瓶阀出气口按表1的规定。