



中华人民共和国国家标准

GB/T 20127.5—2006

钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分：萃取分离-罗丹明B光度法 测定镓含量

Steel and alloy—Determination of trace element contents—
Part 5: Determination of gallium content by extraction separation
—rhodamine B photometric method

2006-03-02发布

2006-09-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
钢铁及合金 痕量元素的测定
第 5 部 分 : 萃取分离-罗丹明 B 光度法

测定镓含量

GB/T 20127.5—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2006 年 8 月第一版

*

书号: 155066 · 1-27784

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前　　言

GB/T 20127 在《钢铁及合金 痕量元素的测定》分为 13 个部分：

- 第 1 部分：石墨炉原子吸收光谱法测定银含量；
- 第 2 部分：氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷含量；
- 第 3 部分：电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量；
- 第 4 部分：石墨炉原子吸收光谱法测定铜含量；
- 第 5 部分：萃取分离-罗丹明 B 光度法测定镓含量；
- 第 6 部分：没食子酸-示波极谱法测定锗含量；
- 第 7 部分：示波极谱法测定铅含量；
- 第 8 部分：氢化物发生-原子荧光光谱法测定锑含量；
- 第 9 部分：电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量；
- 第 10 部分：氢化物发生-原子荧光光谱法测定硒含量；
- 第 11 部分：电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量；
- 第 12 部分：火焰原子吸收光谱法测定锌含量；
- 第 13 部分：碘化物萃取-苯基荧光酮光度法测定锡含量。

本部分为 GB/T 20127 的第 5 部分。

本部分的附录 A 是资料性附录。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：钢铁研究总院。

本部分参加起草单位：北京航空材料研究院、北京矿冶研究总院。

本部分主要起草人：余定志、钱承敬。

钢铁及合金 痕量元素的测定

第5部分:萃取分离-罗丹明B光度法

测定镓含量

1 范围

本部分规定了用萃取分离-罗丹明B光度法测定高温合金中的镓含量。

本方法适用于高温合金中质量分数为0.0005%~0.010%的镓含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 6379(所有部分) 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)

3 原理

试料以适宜比例的盐酸、硝酸混合酸溶解。在6 mol/L盐酸溶液中,加入三氧化钛,用甲苯-甲基异丁基甲酮萃取镓与其他元素分离。在硫脲和三氯化钛存在下,加入罗丹明B显色。在分光光度计上于560 nm波长处测量有机相的吸光度。

4 试剂

除非另有说明,在分析中仅使用优级纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

4.1 盐酸, ρ 约1.19 g/mL。

4.2 盐酸1+1,以盐酸(ρ 约1.19 g/mL)稀释。

4.3 硝酸, ρ 约1.42 g/mL。

4.4 硫酸, ρ 约1.84 g/mL。

4.5 硫酸1+1,以硫酸(ρ 约1.83 g/mL)稀释。

4.6 三氯化钛溶液,200 g/L。

4.7 甲苯-甲基异丁基甲酮混合液:三份甲苯与二份甲基异丁基甲酮混匀。

4.8 硫脲溶液,50 g/L。

将2.5 g硫脲溶于500 mL盐酸(4.2)中。

4.9 罗丹明B溶液(1 g/L):将0.5 g罗丹明B溶于盐酸(4.2)中,移入500 mL容量瓶中,用盐酸(4.2)稀释至刻度,摇匀。

4.10 镓标准溶液

4.10.1 镓贮备液,50.0 μ g/mL。

称取纯镓0.0500 g于100 mL烧杯中,加入20 mL盐酸(4.2),加热溶解完全[必要时可加入1~2滴硝酸(4.3)],煮沸,冷却,移入1000 mL容量瓶中,以盐酸(4.2)稀释至刻度,混匀。

此贮备溶液1 mL含50.0 μ g镓。

4.10.2 镓标准溶液,1.00 μ g/mL。