


ICS 97.190;97.200.50;
Y 57



中华人民共和国国家标准

GB 30004—2013

婴儿摇篮的安全要求

Safety requirements of cradles

2013-10-10 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
婴儿摇篮的安全要求

GB 30004—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168

010-68522006

2013年10月第一版

*

书号: 155066·1-47651

版权专有 侵权必究

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国玩具标准化技术委员会(SAC/TC 253)归口。

本标准起草单位:上海市质量监督检验技术研究院、中山市隆成日用制品有限公司、宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司、深圳市华测检测有限公司、广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心玩具实验室、广东省汕头市质量计量监督检测所、北京市中轻联认证中心。

本标准主要起草人:陈静茹、章若红、陈钊仁、周佳朋、朱平、李诗礼、陈斯炮。

婴儿摇篮的安全要求

1 范围

本标准规定了婴儿摇篮的安全技术要求、试验方法、标识和使用说明。

本标准适用于供小于5个月的婴儿或未能坐起、跪起、爬起的婴儿使用的婴儿摇篮,其内部长度不大于900 mm。

本标准不适用于婴儿摇椅、提篮、秋千。

注:婴儿摇篮附加的悬挂玩具、健身玩具及类似玩具的安全要求满足GB 6675的相关要求。如果婴儿摇篮增加其他附件,则这些附件的安全要求满足相关标准的要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB 6675 玩具安全

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

婴儿摇篮 cradles

供小于5个月的婴儿或未能坐起、跪起、爬起的婴儿使用的,其底铺面的内部长度不大于900 mm,可摇摆、自身可达到平衡的人力驱动的婴儿卧具。

通常有带轮子的底座,或可摇摆的底座,或任何相对于固定的底座可摇摆的结构。

3.2

可触及区域 access zone

手不可从侧板和端板穿出的婴儿摇篮的可触及区域为摇篮的整个内部底铺面上方距底铺面380 mm以内的区域。

手可从侧板和端板穿出的婴儿摇篮的可触及区域为摇篮的整个内部底铺面上方距底铺面380 mm以内的区域,以及摇篮外部距底铺面边缘水平面向上380 mm以内半径弧面,水平面以下150 mm以内