

BB

中华人民共和国包装行业标准

BB 0009—1996

喷 雾 罐 用 铝 材

Slugs of aluminium for aerosol cans

1996-10-25 发布

1997-01-01 实施

中 国 包 装 总 公 司 发 布

中华人民共和国包装
行 业 标 准
喷 雾 罐 用 铝 材
BB 0009—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1997年8月第一版

*

书号：155066·2-11597

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68522006

前 言

本标准是根据国内喷雾罐用铝材的实际而编写的。本标准吸收了国外先进标准的内容,其中直径和厚度公差完全等同于 DIN 59604 标准。制定本标准对于提高国内喷雾罐用铝材的产品质量,保证喷雾罐生产过程的安全,提高产业效益有极重要的价值。

本标准由中国包装总公司提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

本标准由扬州喷雾制品公司负责起草。

本标准 1996 年 10 月首次发布。

本标准主要起草人:顾长华。

喷雾罐用铝材

Slugs of aluminium for aerosol cans

1 范围

本标准规定了喷雾罐用铝材的分类、要求、试验方法、检验规则及其包装、标志、运输、贮存。
本标准适用于喷雾罐用铝材,铝材经冲压加工成圆形。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 231—84 金属布氏硬度试验方法

GB/T 1196—93 重熔用铝锭

GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 3246—82 铝及铝合金加工制品显微组织检验方法

GB 6987—86 铝及铝合金化学分析方法

3 分类及标识

铝材按形状及其直径、厚度分类,其直径和厚度根据喷雾罐尺寸需要而定。

分类:

平片:P型,见图1。

凹凸片:A型,见图2。




图 1




图 2

标识:

铝材 $F = D \times H$

标识中: F——铝材形状代号 P 或 A。

D ——铝材直径,mm。

H ——铝材厚度,mm。

4 要求

4.1 材料化学成分要求