

ICS 59.080.30
W 59



中华人民共和国国家标准

GB/T 35751—2017

汽车装饰用非织造布及复合非织造布

Nonwovens and composite nonwovens for automotive interior

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位：中纺标检验认证股份有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、福建南纺有限责任公司、烟台正海合泰科技股份有限公司、佛山正海汽车内饰件有限公司、吉林省产品质量监督检验院、中国产业用纺织品行业协会、浙江中天纺检测有限公司、浙江思凯域新材料有限公司、海宁市宏源无纺布业有限公司。

本标准主要起草人：刘飞飞、马咏梅、徐路、朱维珍、李健、李祖安、黄族健、唐晨、吴可夫、赵瑾瑜、沈国康、周天宇、沈嘉栋、王关兴。

汽车装饰用非织造布及复合非织造布

1 范围

本标准规定了汽车装饰用非织造布及复合非织造布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以纺织原料为主,经非织造工艺加工而成,汽车顶篷、侧围、衣帽架、行李箱、座椅背层、车厢地垫用非织造布和复合非织造布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2912.2 纺织品 甲醛的测定 第2部分:释放的甲醛(蒸汽吸收法)
- GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性
- GB/T 16991—2008 纺织品 色牢度试验 高温耐人造光色牢度及抗老化性能:氙弧
- GB/T 18186—2000 酿造酱油
- GB/T 19977 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验
- GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定
- GB/T 24218.2 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定
- GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 24346 纺织品 防霉性能的评价
- GB/T 33276—2016 汽车装饰用针织物及针织复合物
- FZ/T 01118 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性
- FZ/T 01128 纺织品 耐磨性的测定 双轮磨法
- FZ/T 60011 复合织物剥离强力试验方法
- FZ/T 60045—2014 汽车内饰用纺织材料 雾化性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

汽车装饰用复合非织造布 composite nonwovens for automotive interior

将非织造布与机织物、针织物等纺织品经过粘合而形成两层或两层以上,非织造布作为面层材料,