

# NY

## 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 258—94

---

### 剑 麻 理 麻 机

1994-10-26 发布

1994-12-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

# 剑麻理麻机

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了剑麻理麻机的基本术语、型号、基本性能参数、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则及标志、包装。

本标准适用于剑麻制品工业中长纤维梳理牵伸成麻条的机械(简称“理麻机”)。

## 2 引用标准

- GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
- GB 1300 焊接用钢丝
- GB 1182~1184 形状和位置公差
- GB 1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB 5117 碳钢焊条
- GB 8196 机械设备防护罩安全要求
- GB 10095 渐开线圆柱齿轮精度
- JB 8 产品标牌

## 3 基本术语

### 3.1 长纤维 line fibres

叶片经剥去肉质,除去胶质后长而有条理的纤维。

### 3.2 牵伸 drawing draft

麻把或麻条在长度方向上互相产生滑移被拉长变细的作用。

### 3.3 麻条 slivor ribbon

长纤维经梳理后形成连续不断,粗细基本一致长度无限的束纤维条。

## 4 理麻机型号与基本性能参数

### 4.1 理麻机型号

