

UDC 621.397.61  
M 73



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15641—1995

## 近红外电视摄像机总技术条件

General specification for near  
infrared television cameras

1995-07-24发布

1996-03-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 近红外电视摄像机总技术条件

GB/T 15641—1995

General specification for near  
infrared television cameras

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了近红外电视摄像机的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。  
本标准仅适用于采用摄像管类的近红外电视摄像机(以下简称摄像机)。

### 2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 2423.5 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ea: 冲击试验方法
- GB 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Fc: 振动(正弦)试验方法
- GB 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法
- GB 12322 通用型应用电视设备可靠性试验方法
- GB 12338 黑白通用型应用电视摄像机测量方法
- GB 14861 应用电视设备安全要求及试验方法
- GB/T 15466 应用电视术语

### 3 术语

除本标准规定的术语外,其他术语符合 GB/T 15466 规定。

#### 3.1 近红外 near infrared

波长在 0.76~3 μm 的电磁波。

#### 3.2 红外滤光片 infrared filter

能够分离出红外光谱或红外波长的光学滤波元件称为红外滤光片。

#### 3.3 连续工作时间 continuous work time

指摄像机能满足性能指标的连续工作时间。

### 4 技术要求与试验方法

#### 4.1 外观、结构

##### 4.1.1 要求

摄像机外观应无明显机械损伤、涂覆层剥落、划伤、锈蚀现象,面板的标志、文字符号应清晰,塑料件应无起泡、开裂、变形以及灌注物无溢出现象。

控制机构应灵活,紧固部位应无松动。

##### 4.1.2 检查方法

用视查法和手感法检查,应符合第 4.1.1 条的规定。