



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24118—2009/ISO 4915:1991

---

## 纺织品 线迹型式 分类和术语

Textiles—Stitch types—Classification and terminology

(ISO 4915:1991, IDT)

2009-06-15 发布

2010-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准等同采用 ISO 4915:1991《纺织品 线迹型式 分类和术语》(英文版)。

本标准与 ISO 4915:1991 相比主要有如下编辑性差异:

- 删除了国际标准的前言;
- 删除了 2.1 线迹构成方式中的“不用缝料”;
- 增加了 4.1 中“用三位阿拉伯数字为代号表示某一线迹型式”;
- 增加了线迹 606、607、609 图解说明括号中的内容。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会(SAC/TC 209/SC 1)归口。

本标准起草单位:天津工业大学、纺织工业标准化研究所、山东耶莉娅服装集团总公司、山东如意科技集团有限公司。

本标准主要起草人:单毓馥、佟立民、王欢、刘玉梅、邱栋。

## 纺织品 线迹型式 分类和术语

### 1 范围

本标准规定了缝纫过程中形成的缝纫线迹型式的术语、类别及表示方法,并对其构成进行说明。

### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 2.1

##### 线迹(单元) **stitch**

一根或一根以上缝线或线圈以自串联圈、互串联圈、穿入或穿透缝料形成的结构单元。

一个线迹可由下列方式构成:

在缝料内部;

穿透缝料;

在缝料表面。

#### 2.1.1

##### 自串联圈 **intralooping**

一根缝线的线圈穿过同一根缝线的另一个线圈(图 1)。




图 1

#### 2.1.2

##### 互串联圈 **interlooping**

一根缝线的线圈穿过另外缝线的线圈(图 2)。




图 2

#### 2.1.3

##### 交叉 **interlacing**

一根缝线绕过另一根缝线或另一缝线的线圈(图 3)。