

ICS 79.060.99
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2372—2014

活动地板基材用石膏纤维板

Gypsum fiberboard for moveable floor

2014-08-21 发布

2014-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
活动地板基材用石膏纤维板
LY/T 2372—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年1月第一版

*

书号: 155066·2-28059

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国林业生物质材料标准化技术委员会(SAT/TC 416)提出并归口。

本标准起草单位：常州市汇丽活动地板有限公司、南京林业大学、中国林科院木材工业研究所。

本标准主要起草人：邓玉和、顾黎明、王新洲、吴雪皎、龙玲、廖承斌、易岸华、梁星宇。

活动地板基材用石膏纤维板

1 范围

本标准规定了活动地板基材用石膏纤维板的术语和定义、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于活动地板基材用石膏纤维板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB 8624—2006 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2009 人造板及其表面装饰术语

LY/T 1926—2010 抗菌木(竹)质地板 抗菌性能检验方法与抗菌效果

3 术语和定义

GB/T 18259—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

石膏纤维板 **gypsum fiberboard**

以石膏为主要原料,采用植物纤维作为增强材料,经过搅拌、压制、干燥而成的高密度板材。

3.2

活动地板基材用石膏纤维板 **gypsum fiberboard for moveable floor**

作为可拆装活动地板基材的石膏纤维板。

3.3

集中载荷 **concentrated load**

分布面积(或相互接触物体的接触面)远小于物体表面,可以简化为一个点作用的载荷。

3.4

极限集中载荷 **ultimate concentrated load**

在加载过程中,试件破坏时的最大载荷值。

4 要求

4.1 外观质量

外观质量应符合表1的规定。